

DTOPLIGHT[®]

b-m
BUSCH + MÜLLER

www.bumm.de



Art. 328AL

Montage:

Das „DTopligh“ wird mit Schraubbolzen am Gepäckträger mit Muttern und Zahnscheiben befestigt, wodurch auch der Massekontakt hergestellt ist. Sollte über den Gepäckträger kein Massekontakt entstehen, da z.B. Kunststoffbauteile den Leitungsweg unterbrechen, so ist mit einem separaten Kabel vom markierten Schraubbolzen des Rücklichts aus der Massekontakt zu schaffen (z.B. zur Gepäckträgerstrebe) oder ein Massekabel direkt zum Dynamo über den markierten Steck- oder Schraubanschluß zu montieren. Das Stromkabel wird an dem entsprechenden Steck- oder Schraubkontakt angeschlossen.

Der integrierte Überspannungsschutz wirkt kurzzeitig (ca. 3-5 Minuten) bei Ausfall des Scheinwerfers, wodurch eine Beschädigung der Rücklichtelektronik vermieden wird. Eine defekte Scheinwerferlampe muss aus Gründen der Verkehrssicherheit unverzüglich ersetzt werden.

Die Rückstrahlerfläche des „DTopligh“ muss senkrecht zur Fahrbahn ausgerichtet sein.

Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte nehmen Sie hierbei Bezug auf diese Gebrauchsanweisung, damit wir zusätzliche Informationen aufnehmen können. Vielen Dank !!

BUSCH & MÜLLER KG
info@bumm.de
Tel.: 02354 / 915-6