

SECUTEC®

b-m
BUSCH + MÜLLER

www.bumm.de



Art. 339ASDi

Funktion

Das Rücklicht ist mit einer üblichen Glühbirne versehen (6V/0,6W). Zusätzlich sorgt eine elektronische Regeleinrichtung dafür, dass während der Fahrt ein geringer Teil der Energie, die der Dynamo liefert, gespeichert wird (Stromspeicher: Super-Goldcap-Kondensator). Während der Standzeit und bei langsamer Fahrt wird diese Energie an eine Leuchtdiode abgegeben. Die Leuchtkraft ist in den ersten Minuten der Standzeit besonders hoch. Sie vermindert sich im Zeitablauf.

Montage:

Wie jedes normale Rücklicht, ohne besondere Verkabelung.

Wartung

Keine. Immer betriebsbereit. Kein Aufladen über Netzgerät. Völlige Entladung des Speichers bringt auch auf Jahre im Normalgebrauch keine Schädigung. Schnellentladung mit einer Münze o.ä. über Kontaktstifte an der linken Gehäusesseite möglich.

Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte nehmen Sie hierbei Bezug auf diese Gebrauchsanweisung, damit wir zusätzliche Informationen aufnehmen können. Vielen Dank !!

BUSCH & MÜLLER KG

info@bumm.de

Tel.: 02354 / 915-6