

TOPLIGHT®

b-m
BUSCH + MÜLLER

www.bumm.de



Art. 327AS

Gepäckträger –Rücklicht mit Großflächenrückstrahler und Spiegeloptik

Montage:

Das Toplight wird mit Schraubbolzen am Gepäckträger mit Muttern und Zahnscheiben befestigt, wodurch auch der Massekontakt hergestellt ist. Sollte über den Gepäckträger kein Massekontakt entstehen, da z.B. Kunststoffbauteile den Leitungsweg unterbrechen, so ist mit einem separaten Kabel vom markierten Schraubbolzen des Rücklichts aus der Massekontakt zu schaffen (z.B. zur Gepäckträgerstrebe). Hierbei ist zu beachten, dass die Lichtverteilung durch kein Fahrradteil beeinträchtigt werden darf und dass der Anbau so erfolgt, dass die Rückseite des Toplight senkrecht zur Fahrbahn steht.

Achtung: Bei Ausfall des Scheinwerfers nicht weiterfahren. Eine defekte Scheinwerferlampe muss aus Gründen der Verkehrssicherheit unverzüglich ersetzt werden. Für durch Überspannung auftretende Schäden am Rücklicht kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte nehmen Sie hierbei Bezug auf diese Gebrauchsanweisung, damit wir zusätzliche Informationen aufnehmen können. Vielen Dank !!

BUSCH & MÜLLER KG
info@bumm.de
Tel.: 02354 / 915-6