

# TOPLIGHT<sup>®</sup> plus

**b-m**  
BUSCH + MÜLLER

[www.bumm.de](http://www.bumm.de)



Art. 327ASDi

## **Funktion**

Das Rücklicht ist mit einer üblichen Glühbirne versehen (6V/0,6W). Zusätzlich sorgt eine elektronische Regeleinrichtung dafür, dass während der Fahrt ein geringer Teil der Energie, die der Dynamo liefert, gespeichert wird (Stromspeicher: Super-Goldcap-Kondensator). Während der Standzeit und bei langsamer Fahrt wird diese Energie an eine Leuchtdiode abgegeben. Die Leuchtkraft ist in den ersten Minuten der Standzeit besonders hoch. Sie vermindert sich im Zeitablauf.

## **Montage:**

Das Toplight plus wird mit Schraubbolzen am Gepäckträger mit den beiliegenden Muttern und Zahnscheiben befestigt, wodurch auch der Massekontakt hergestellt ist. Sollte über den Gepäckträger kein Massekontakt entstehen, da z.B. Kunststoffbauteile den Leitungsweg unterbrechen, so ist mit einem separaten Kabel vom markierten Schraubbolzen des Rücklichts aus der Massekontakt zu schaffen (z.B. zur Gepäckträgerstrebe) oder ein Massekabel direkt über den markierten Steckanschluss zu montieren. Hierbei ist zu beachten, dass die Lichtverteilung durch kein Fahrradteil beeinträchtigt werden darf und dass der Anbau so erfolgt, dass die Rückseite des Toplight plus senkrecht zur Fahrbahn steht.

## **Wartung**

Keine. Immer betriebsbereit. Kein Aufladen über Netzgerät. Völlige Entladung des Speichers bringt auch auf Jahre im Normalgebrauch keine Schädigung. Schnellentladung mit einer Münze o.ä. über Kontaktstifte an der linken Gehäusesseite möglich.

Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte nehmen Sie hierbei Bezug auf diese Gebrauchsanweisung, damit wir zusätzliche Informationen aufnehmen können. Vielen Dank !!

BUSCH & MÜLLER KG  
[info@bumm.de](mailto:info@bumm.de)  
Tel.: 02354 / 915-6