



HET STANGEINDE

Gefeliciteerd met uw aankoop van een fietsonderdeel van Easton. Om u te verzekeren van de beste prestaties en de langste levensduur van uw Easton onderdelen, dient u de montage-instructies goed te lezen en op te volgen.

⚠ VOORZICHTIG!

Alle producten van Easton moeten door een erkende fietsmonteur worden geïnstalleerd met het juiste professionele gereedschap. Gebruik een gekalibreerde momentsleutel om bouten vast te draaien tot de aangegeven torsiewaarden. Bouten die te los of te vast zitten kunnen tot defecten leiden. **Easton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist geïnstalleerde producten.**

⚠ WAARSCHUWING!

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot defecten aan onderdelen. Defecten aan onderdelen kunnen verlies van controle over de fiets tot gevolg hebben, wat kan leiden tot ernstige en/of fatale verwondingen.

1. Voorbereiding

Easton raadt aan om alleen stangeinden en sturen van Easton te combineren!!!

- Controleer de stangeindeklem nauwkeurig op braampjes of scherpe randjes. Verwijder eventuele braampjes of scherpe randjes met schuurpapier van korrel 320/400.

Scherpe randjes kunnen het stuur beschadigen en dit kan leiden tot defecten aan het stuur.

- Controleer het uiteinde van het stuur op schade. Gebruik geen stuur of klem geen stangeinde vast op het stuur indien het beschadigd is.

- Easton garandeert dat de karakteristieken van de stangeindeklem aanvaardbaar zijn:**

Gleuf bevindt zich op de middenlijn van de bevestigingsopening in het stuur (Figuur 1-A).

Bout staat loodrecht op de gleuf (Figuur 1-B).

2. Installatie van stangeinden

⚠ VOORZICHTIG!

- Reinig het stuur en het oppervlak van de stangeindeklem met alcohol en laat het drogen.
- Voor koolstof sturen moet u Easton frictiepasta (Friction Paste) aanbrengen op de stangeindeklem en het stuur.
- Monteer het stangeinde van Easton op het stuur en draai het in de gewenste positie.
- Gebruik een gekalibreerde momentsleutel en draai de moer van de stangeindeklem aan tot 5 Nm.
- Monteer de eindstoppen stevig op het stuur volgens de instructies van de fabrikant.

3. Onderhoud

Rijd nooit als de stangeinden niet goed vast zitten. Als de stangeinden schuiven of kraken, controleer dan of de stangeinden goed gemonteerd zijn en perfect passen op het stuur.

- Gebruik een gekalibreerde momentsleutel om alle bouten opnieuw aan te draaien na de eerste rit. Als de bouten ook maar iets bewegen moet u ze opnieuw aandraaien na de volgende rit.
- Gebruik een gekalibreerde momentsleutel om alle bouten elke zes maanden opnieuw aan te draaien.
- Inspecteer alle onderdelen regelmatig op schade (barstjes, schilfers enz.) en verwijder bij schade het desbetreffende onderdeel.

- In geval van een ongeluk of een botsing, dient u uw stuur, stuurpen, voorvork, zadelpen, wielen en frame zorgvuldig te controleren op eventuele zichtbare schade. Net als andere onderdelen die blootstaan aan wisselende druk, hebben buizen een beperkte levensduur als gevolg van metaalmoeheid; deze houdt verband met het gebruik of het misbruik van het betreffende onderdeel. Inspecteer uw onderdelen regelmatig. Als u ook maar enige twijfel hebt over de goede staat van een onderdeel, **VERVANG HET DAN**. Neem contact op met uw Easton-dealer als u niet zeker bent van de conditie van enig onderdeel van uw fiets.

⚠ WAARSCHUWING!

Stangeinden moeten goed worden onderhouden en gecontroleerd. Met name het volgende is belangrijk:

- Controleer voor iedere rit of er deukjes, verbuigingen, diepe krassen, barsten of gutsen zijn. Als u een van deze dingen constateert, gebruik de fiets dan niet totdat de stangeinden vervangen zijn. Stangeinden kunnen ernstig verzwakt zijn, ook als de schade niet zichtbaar is. Laat na een botsing of een ongeluk een dealer het stangeinde controleren, voordat u de fiets weer gebruikt, ook als er geen zichtbare schade is. Repareer geen beschadigd stangeinde. Het moet vervangen worden.
- Voordat u het stangeinde aan het stuur klemt, dient u ervoor te zorgen dat de klem geen braampjes of scherpe randjes heeft. Maak geen draaiende beweging om onderdelen met een klemconstructie op het stuur aan te brengen. Krassen kunnen spanningsconcentraties veroorzaken die de levensduur van het stuur aanmerkelijk kunnen bekorten.

GARANTIE

EASTON producten zijn gegarandeerd vrij van defecten in materialen en vakmanschap. Koolstof stangeinden van Easton zijn gegarandeerd gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en een bewijs van aankoop is vereist. Deze garantie vervangt alle andere garanties. **EVENTUELE AFGELEIDE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIEF DOEL OF GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE AANGEGEVEN GARANTIE.** Afhankelijk van de wetgeving in uw land, kan het zijn dat deze uitsluiting niet op u van toepassing is. Deze garantie verleent u specifieke rechten. Het kan zijn dat u, afhankelijk van het land waar u woont, ook andere wettelijke rechten hebt.

Raadpleeg de pagina *Contact Us* op de Easton website <www.eastonbike.com> voor contactinformatie met betrekking tot de garantie. Selecteer afhankelijk van het land waar u woont *U.S. Dealers* (Amerikaanse dealers) of *International Distributors* (Internationale Distributeurs).

